



think:water

TW DP3

La fornitura comprende: testa ruotabile di 360°, attacchi bocchettonati in Ottone con valvola di non ritorno incorporata, corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cartuccia in acciaio inox con sistema elicoidale, vaso trasparente, scarico semi automatico per attivare lavaggio controcorrente e datario manutenzioni. Speciale per attacchi sia in linea che verticali.

CODICE	PRODOTTO
Y40400B-B4B	TW DP3 attacchi in ottone da 3/4" ruotabili
Y40401B-B4C	TW DP3 attacchi in ottone da 1" ruotabili
Y40402B-B4D	TW DP3 attacchi in ottone da 1"1/4 ruotabili

Installazione:

l'installazione delle apparecchiature in linea all'impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve essere realizzata con valvole di bypass per garantire all'utilizzatore la possibilità di escludere l'uso dell'apparecchiatura senza che ciò comporti interruzione del servizio di erogazione di acqua potabile. L'installazione deve osservare le istruzioni che accompagnano il filtro.

Manutenzione:

le apparecchiature devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione. Affinché tali apparecchiature possano garantire un perfetto funzionamento e possano conservare nel tempo il loro grande valore ed i benefici portati, è necessario provvedere ad alcune più o meno semplici ed indispensabili operazioni di manutenzione.

ATTACCHI IN/OUT	PORTATA MC/h	PRESSIONE	TEMP. D'ESERCIZIO
3/4"	2,5 mc/h	Max 12 bar	5 - 35 C°
1"	3,5 mc/h	Max 12 bar	5 - 35 C°
1 1/4"	4,5 mc/h	Max 12 bar	5 - 35 C°

DIMENSIONI			
A	B	C	D
230 mm	158 mm	191 mm	211 mm

dimensioni
vedi tabella

