

think:water

TW DP2



I dosatori di polifosfati TW DP2 sono stati progettati per essere installati sulle tubature che portano l'acqua nella caldaia per ridurre la presenza di calcare rendendosi molto utili in impianti con acqua dura. Questo dosatore trova una facile applicazione su caldaie e scaldabagni, prevenendo la possibilità di incrostazioni di calcare. E' disponibile anche con valvola bypass, per consentire una facile sostituzione della cartuccia una volta esaurita. Grazie alla testa regolabile è possibile installare TW DP2 anche negli spazi più ridotti.

CODICE	PRODOTTO
Y40403B-B4E	TW DP2 attacchi ruotabili 1/2" F completo di by pass
Y40404B-B4F	TW DP2 attacchi con dima 1/2" F completo di by pass

Installazione:

viene installato sotto la caldaia. Il dosatore deve essere protetto dal gelo, dalle intemperie e dall'esposizione solare sia diretta che indiretta e da fonti di calore.

Manutenzione:

una manutenzione accurata e regolare, garantisce nel tempo la conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

ATTACCHI IN/OUT	PORTATA MC/h	PRESSIONE	TEMP. D'ESERCIZIO
1/2" F	20 Lt/min	Max 16 bar	5 - 35 C°
1/2" F	20 Lt/min	Max 16 bar	5 - 35 C°

DIMENSIONI	
A	B
155	65
195	65

