

think:water

TW WASH

Defangante risanante super rapido a freddo per impianti vecchi.



DESCRIZIONE:

TW WASH è un concentrato è un efficace prodotto per la pulizia degli impianti di riscaldamento domestici in abbinamento all'uso di pompe esterne all'impianto, da usarsi quando si vuole accelerare l'operazione di defangazione dell'impianto stesso. Rimuove i depositi ferrosi e incrostazioni dagli scambiatori di calore, dai radiatori e dalle tubazioni. TW WASH agisce da disperdente e complessante e, grazie alla sua formula neutra (si può usare anche in presenza di componenti in alluminio), non necessita di neutralizzazione. Contiene inibitori di corrosione.

DOSAGGIO:

TW WASH all'1-2% (1-2 litri in 100 litri di acqua circolante nell'impianto) deterge e defanga, ridando la massima efficienza termica, un impianto medio per il riscaldamento domestico. Non perde di efficacia anche se usato col circolatore della caldaia (naturalmente si allungano i tempi operativi), avendo cura di installare un defangatore (filtro) sul ritorno dell'acqua in caldaia... Si impiega con l'impianto in funzione alle normali condizioni di esercizio e si lascia nell'impianto da alcune ore a qualche giorno circa. Se si usa una pompa pulisci impianti i tempi sono drasticamente ridotti a 2 -4 ore. L'immissione del prodotto può essere effettuata manualmente con la pompa di caricamento manuale o mediante l'ausilio del defangatore-caricatore protettivi. Per pulire un impianto, TW WASH va fatto circolare per almeno un paio d'ore o sino a completa pulizia dell'impianto stesso se si usa una pompa esterna. Se, al contrario non si ha a disposizione una pompa esterna all'impianto TW WASH va introdotto nell'impianto e fatto circolare da alcune ore a qualche giorno a seconda delle problematiche dell'impianto. Poiché il prodotto contiene inibitori di corrosione, l'impianto non corre alcun rischio. La temperatura favorisce ed abbrevia i tempi della operazione. Prodotto non pericoloso. Dopo la pulizia, l'impianto deve essere scaricato e lavato fino a quando l'acqua che fuoriesce non sia pulita.

PROPRIETÀ FISICHE:

Aspetto	Liquido marrone chiaro
Odore	Caratteristico
Peso specifico	ca 1,25 (20°C)
pH (concentrato)	ca 7,5 (circa)

CONFEZIONE:

1 - 10 - 25 litri.

PERICOLI PER LA SALUTE:

- Nessuno
- Evitare il contatto con cute e occhi
- Indossare un adatto abbigliamento protettivo, guanti e protezione oculare/facciale
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali
- Risciacquare accuratamente con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo

AVVERTENZE:

La Società non risponde dell'uso improprio del prodotto. Evitare l'utilizzo del prodotto in acque nelle quali sia presente un condizionante chimico di diversa provenienza. Conservare il prodotto in ambienti idonei, al riparo da fonti di calore o dal gelo. Per eventuali travasi utilizzare contenitori in polietilene. Non mettere il prodotto a contatto diretto con acidi forti e sostanze ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Tenere lontano dalle sostanze alimentari e sostanze chimiche in genere. Chiudere sempre i contenitori dopo il prelievo.

ELEMENTI DELL'ETICHETTA:

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti. Pittogrammi di pericolo.



AVVERTENZE:

Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H302	Nocivo se ingerito.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.

think:water srl

Via delle Pezze 35
35013 Cittadella (PD) Italy

tel. +39 049.9403792

fax. +39 049.5971699

e-mail: info@twtermoidraulica.com

www.twtermoidraulica.it

think:water

TW WASH

Defangante risanante super rapido a freddo per impianti vecchi.



CONSIGLI DI PRUDENZA:

P264	Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P301+P312	IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P305 + P351+ P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P332+313	In caso di irritazione della pelle consultare un medico.
P 337+313	Se la irritazione persiste consultare un medico
P362	Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali
Contiene:	EDTA DI TETRASODIO e Sali, < 5% Fosfonati

ALTRI PERICOLI:

Informazioni non disponibili.

VOCI DI CAPITOLATO

Prodotto non acido concentrato per la rimozione rapida di incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti vecchi di riscaldamento. Con antialghe. Idoneo anche per lavaggio impianti a pavimento e pannelli radianti. Utilizzato con pompa lavaggio Superfluk riduce il tempo per la pulizia a 1 max 2 ore (agisce anche a freddo). Se utilizzato senza pompa lavaggio lasciare agire almeno 24 ore a caldo o a freddo.

think:water srl

Via delle Pezze 35
35013 Cittadella (PD) Italy

tel. +39 049.9403792

fax. +39 049.5971699

e-mail: info@twtermoidraulica.com

www.twtermoidraulica.it